

EcoTank ET-M3180



Stampa, acquisisci o copia documenti e invia fax grazie a questo multifunzione EcoTank con connettività Wi-Fi/USB/Ethernet e garanzia di tre anni, in grado di stampare fino a 11.000 pagine utilizzando l'inchiostro fornito in dotazione.

EcoTank ET-M3180 è un intuitivo multifunzione monocromatico per l'ufficio caratterizzato da un TCO estremamente basso, oltre che da un design elegante e compatto. Grazie al pratico flacone di inchiostro fornito in dotazione, consente di stampare fino a 11.000 pagine. La connettività Wi-Fi, USB ed Ethernet, il supporto del linguaggio PCL e l'espulsione della prima pagina in soli sei secondi, inoltre, garantiscono una produttività molto elevata.

Risparmio sui costi

Pratica e conveniente, la tecnologia inkjet di Epson, insieme al serbatoio di inchiostro ad alta capacità, assicura un basso TCO e un costo per pagina davvero competitivo.

Risparmio di tempo

Il pratico sistema di riempimento e i flaconi di inchiostro progettati per rendere la ricarica più agevole riducono al minimo il numero di interventi necessari. Inoltre, il serbatoio di inchiostro posizionato nella parte anteriore del multifunzione consente di controllare con facilità il livello di inchiostro residuo e semplifica al contempo l'operazione di ricarica, il tutto garantendo un design compatto. Con un tempo di espulsione della prima pagina di soli sei secondi (con la stampante in modalità Sleep) e una velocità di stampa di 20 ppm, anche l'attesa si riduce notevolmente.

Risparmio di energia

A differenza delle stampanti laser, la tecnologia inkjet di Epson non richiede alcun preriscaldamento durante il processo di stampa, con conseguente riduzione dei costi energetici.

Funzioni per la stampa in ufficio

Grazie alla connettività USB ed Ethernet, al Wi-Fi e all'ingombro ridotto, questo multifunzione può essere posizionato su qualsiasi scrivania e collegato con facilità a un PC fisso o portatile.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **TCO ridotto e bassi consumi energetici**
Costi di stampa ridotti al minimo
- **Flaconi di inchiostro ad alta capacità**
Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine con l'inchiostro incluso
- **Risparmio di tempo**
Stampa, scansione, copia e fax
- **Pensato per le aziende**
Stampa fronte/retro e supporto del linguaggio PCL
- **Connettività**
Wi-Fi, USB ed Ethernet

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
Configurazione ugelli	400 ugelli per il nero
Dimensioni minime goccia	2,8 pl
Tecnologia inchiostri	Inchiostro a pigmenti
Utilizzo	Home Office, Gruppi di lavoro, Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	20 pagine/min Monocromatico
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	9 pagine A4/min Monocromatico
Velocità di stampa massima	39 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	1.200 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	5.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 pagine al mese
Colori	Nero

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione	7 ipm (In bianco e nero, Solo fronte, 200 dpi, ADF); 7 ipm (A colori, Solo fronte, 200 dpi, ADF);
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Formati di output	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	100 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 180 pagine (ITU-T, tabella N. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Auto Redial, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception

COPIA

Velocità di copia	fino a 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	99
Dimensioni massime per la copia	A4

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6

EcoTank ET-M3180

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- X2 ink bottles
- Documento di garanzia
- Unità principale
- Cavo di alimentazione

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EcoTank ET-M3180

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (busta), N. 10 (busta), DL (busta)
ADF	35 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 256 g/m ²
Fronte-retro	Sì
Vassoio uscita carta	100 fogli
Capacità cassetto carta	250 fogli standard, 250 fogli massima
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Capacità carta massima	250
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	1

CARATTERISTICHE GENERALI

Recommended number of users	Da: 1 a 3
Consumo energetico	12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1 Watt (mod. sleep), 5,7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,18 kWh/week
Voltaggio	AC 220 V - 240 V
Dimensioni	375 x 347 x 346 mm (LxPxA)
Peso	7,3 kg
Rumorosità	6,9 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 56 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Potenza acustica	In funzionamento: 6,9 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 56 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Bluetooth
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 6,1 cm
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune)
Schede di memoria	N.D.

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5e, PCL6
------------	-------------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site, 100.000 pagine Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● 111 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03M140	6.000 pagine
● Maintenance Box	C13T04D100	

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CG93402
Codice a barre	8715946655215
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

EcoTank ET-M3180

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



111



6.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield